

ARBETSMILJÖ · HANDSKYDD

Rätt handskar

VITS

Ingen handske skyddar mot allt: märkningen visar vad den testats mot. **En arbetstagare flyttade en detalj under en roterande borr. Borren grep handsken och slet av ett finger.**

Möjliga följder

- Skärskada
- Frätskada
- Brännskada
- Vibrationsskada i händerna
- Förlorat finger
- Sjukskrivning

MEKANISKA RISKER

EN 388
exempel
4X43DP

4	slitstyrka
X	skärskydd, Coup-test
4	rivhållfasthet
3	stickskydd
D	skärskydd, TDM-test
P	slagskydd

KEMIKALIER

EN ISO 374-1
exempel
Type A
JKLOPT

Type A	minst 6 kemikalier, över 30 min
Type B	minst 3 kemikalier, över 30 min
Type C	minst 1 kemikalie, över 10 min
JKLOPT	kemikalier som handsken stod emot

FARLIG HANDSKE



Roterande del

Handskar förbjudna

- Chuck på pelarborr och svarv
- Chucken griper handsken
- Handsken drar in handen

VÄRME OCH LÅGA

EN 407
exempel
412X4X

4	begränsad flamspridning
1	kontaktvärme
2	konvektiv värme
X	strålvärme
4	stänk av smält metall
X	mycket smält metall
	handskar med detta märke är ej flamsäkra

VIBRATIONER

EN ISO 10819

200–1250 Hz	minskar minst 40 %
under 150 Hz	minskar knappt

Handsken minskar risken men tar inte bort den.

Högre siffra betyder bättre skydd; för skärskydd är bokstaven F bäst. X – egenskapen har inte testats eller resultatet redovisas inte. Kontaktvärme 1–4: 100, 250, 350 och 500 °C i minst 15 s. Även risker och effekter som skyddsutrustningen själv kan medföra måste beaktas.

GÖR SÅ HÄR

- Välj handske efter riskerna i varje arbete.
- Vid vassa kanter: se skärskyddets bokstav A–F.
- Vid heta ytor: se kontaktvärmenivån.
- Välj handskmaterial efter säkerhetsdatabladet.
- Kontrollera att handsken är hel före arbetet.
- Välj rätt storlek – inte för stor eller trång.
- Byt trasig, sliten eller mycket smutsig handske.
- Håll händerna varma och torra vid vibrationer.

GÖR INTE SÅ HÄR

- **Hantera inte vassa kanter med vanliga arbetshandskar**
  En vanlig arbetshandske tål kanske inte skärning och stick.
- **Använd inte obelagda tyghandskar med kemikalier**
  Tyget suger åt sig kemikalien och den når huden.
- **Välj inte kemikaliehandske bara efter typ**
  Typen säger inte om handsken skyddar mot ditt ämne.
- **Bär inte kemikaliehandske längre än tillåtet**
  Kemikalien tränger med tiden genom handskmaterialet.
- **Bär inte vanliga arbetshandskar vid svetsning**
  En svetshandske ska skydda mot värme och mekaniska risker.
- **Greppa inte ett vibrerande verktyg hårt**
  Hårt grepp överför mer vibration till handen.
- **Lita inte på vibrationshandskar vid elverktyg**
  Handsken dämpar knappt vibrationen i de flesta elverktyg.

KOM IHÅG

Bedöm risken. Läs märket. Rätt handske.

vits.ee